

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME AUTOCARRO attrezzato
(tipo Unimog 4x4 accessoriatato o similari)**

CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOCARRO attrezzato (tipo Unimog 4x4 accessoriatato o similari)
--------------------------	---

PREZZO A BASE D'ASTA MEZZO
COMPLETO DI ACCESSORI
COME DI SEGUITO DESCRITTO

€ 208.000,00

DIMENSIONI

Lunghezza

SPECIFICHE

da 5,00m a 5,50 m

Larghezza

da 2,10 m a 2,25 m

interasse

da 2900 mm a 3100mm

peso massimo per asse

kg 5500 anteriore kg 6000 posteriore

peso complessivo

da 10 a 13 tonnellate

potenza motore

potenza minima 120 Kw

cambio

8 marce +6 retromarce + riduttori

alimentazione motore a gasolio

trazione

integrale permanente con differenziali posteriore e centrale

assali

a portale

cabina

in materiale composito

posizione guida

spostabile da sinistra a destra

ACCESSORI

bloccaggio differenziale asse anteriore

4 innesti idraulici posteriori

Cassone misure interne minime 2300x2000xh 400 mm

controtelaio per cassone

dispositivo sollevamento cabina

fari anteriori supplementari

impianto idraulico 2 circuiti 4 distributori

impianto idraulico per ribaltabile

lampeggiante rotante colore giallo

presa di forza anteriore con limitatore a 540 giri

piasta anteriore per montaggio attrezzi

punti ancoraggio per spargisale

stacca batterie

presa anteriore 24 volt per attrezzi

presa corrente continua

presa elettrica in cabina 24 volt

presa per attrezzi a 32 poli

allarmi acustici per retromarcia

sedile conducente comfort pneumatico

supporto per montaggio attrezzi posteriori

terzo posto in cabina

trazione idrostatica

aria condizionata

freni a disco su tutte le ruote e abs a 4 canali
sistema antibloccaggio disinseribile
supporto zavorra posteriore
zavorra posteriore in acciaio se richiesta in fase di collaudo

CORREDO

2 coppie catene in acciaio tipo RUD romboidali

SPARGISALE

adeguato al mezzo azionato da impianto idraulico del veicolo
capacità minima 1,6 mc
sistema a doppia coclea
fondo tramoggia acciaio INOX
Tettuccio di copertura
faro di lavoro
scaletta ispezione tramoggia
convogliatori laterali sopra tramoggia per imbocco vasca per
operazioni di carico con benna da 2 m

BRACCIO FALCIANTE

Braccio falciante frontale tipo "DUCKER" Mod. 500 con testata
Trinciante larghezza 1300 mm. con utensili di taglio speciali, con
La possibilità di utilizzare la testata in entrambi le posizioni e
l'utilizzo anche in strade strette (taglio bordo macchina).
Montaggio di dispositivo antitorsione del mezzo idraulico.
Testata "tagliarami" da applicare sul braccio largh. minima
1400mm.