



COMUNE DI LUSIA

Provincia di Rovigo

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE

per adattamenti tecnici a seguito di esecutività del progetto

CUP: I99I24000310006

ALLESTIMENTO CITTADELLA DELLA CULTURA DI LUSIA PRESSO LA EX SCUOLA O.R. PIGHIN

Interventi 5.1 Rigenerazione urbana e culturale:

OS 5.1. "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane"

AUTORITÀ URBANA DI ROVIGO

Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) approvata con
Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria della Regione del
Veneto n. 175 del 27/11/2023

Committente:

Comune di Lusia

Viale Europa, 95
45020 Lusia - RO

Data:

Aprile 2025

Rev.00

Elaborato:

Elaborato F1.v

Computo metrico estimativo arredi di variante

PROGETTAZIONE

Arch. Monica Bagatin

Ordine degli Architetti e P.P.C. di Rovigo n. 377
Corso del Popolo 84 - 45100 Rovigo
archmonicabagatin@gmail.com
monica.bagatin@archiworldpec.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sindaco Luca Prando

EX SCUOLA ELEMENTARE O.R. PIGHIN

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE

per adattamenti tecnici a seguito di esecutività del progetto

F1.v

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	1.01	<p>ARREDI</p> <p>ACCOGLIENZA RECEPTION</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECEPTION completa di ILLUMINAZIONE LED</p> <p>Fornitura e posa di reception composta da n. 2 moduli lineari con top superiori in melaminico ignifugo nei colori e finiture a scelta della DL., modulo ribassato con terminale su entrambi i lati e gamba intermedia a sostegno del piano superiore.</p> <p>La parte superiore del pannello frontale del modulo, è dotata di una mensola ad "L" rovescia con base di appoggio profonda 25 cm., agganciata con apposite staffe di fissaggio metalliche, realizzata con pannelli in melaminico spessore 18 mm e bordati in ABS.</p> <p>Il piano di lavoro ha profondità 60 cm ed è fissato ad altezza 74 cm ai pannelli frontali e laterali tramite sistemi a scomparsa e sostenuto da gambe metalliche a sezione quadrata 50x50 mm.</p> <p>La struttura portante perimetrale, dotata di piedini di livellamento a terra e il piano lavoro sono realizzati in pannelli di truciolare melaminico spessore 25 mm bordati ABS.</p> <p>Dimensioni: Largh. 60 cm, lungh. 80 cm e H. 110 cm.</p> <p>Finiture melaminico e gambe a scelta della DL. Completa di illuminazione LED.</p> <p>MD ignifugo CL1.</p> <p>Valutazione a cadauna.</p>				
2	1.03	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO CON ANTE composto da n. 2 moduli</p> <p>Fornitura e posa di armadio a due ante a 2 moduli lineari, costituito da una scocca composta da "fianchi, fondo, cappello e schienale" sono realizzati con pannelli in truciolare melaminico spessore 18 mm, bordati con profilo in ABS.</p> <p>La scocca appoggia direttamente su 5 piedi in plastica con livellatore.</p> <p>La struttura ha profondità 45 cm, ed è dotata di ante battenti.</p> <p>La divisoria presente nei contenitori h. 160 e 200 cm è realizzata con pannelli in truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS. La struttura è di facile assemblaggio con giunti eccentrici.</p> <p>I piani interni truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS, sono sorretti da 4 reggi ripiani spostabili in diverse altezze su apposite forature a passo 32</p>	cad	1,000	1.156,10	1.156,10
					a riportare	1.156,10

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - ACCOGLIENZA RECEPTION

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	1.156,10
3	1.05	<p>presenti nei fianchi. Top superiori in melaminico ignifugo CL1, nei colori e finiture a scelta della DL. Dimensioni: Largh. 90 cm, Profondità 45 cm e H. 82 cm. Valutazione a cadauno.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAOMBRELLI 24 POSTI CON VASCHETTA / NERO GRAFITE RAL 9011 Fornitura e posa di portaombrelli 24 posti con struttura in tubo acciaio tondo mm 22. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Basamento dotato di vaschetta raccogli gocce asportabile in lamiera. Colorazione nero grafite RAL 9011 Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	202,50	405,00
4	1.06	<p>FORNITURA E POSA STAMPA "TORRE MOROSINI" Fornitura e posa di stampa in applicazione alla parete d'ingresso, effetto murale anche sagomata, della superficie, di 7,50 mq circa. Incluso eventuale fondo preparatorio all'applicazione della stampa. Grafica da concordare con la stazione appaltante, incluso progetto grafico. Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	54,00	108,00
5	1.18	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCAPANNI COLONNA 8P BASE METALLO Fornitura e posa di Attaccapanni a colonna 8 posti, con struttura portante in tubo acciaio diametro 45 mm., saldato a filo continuo. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Basamento con vaschetta raccogli gocce per portaombrelli in metallo. Colore nero grafite RAL 9011. Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	765,00	765,00
			cad	1,000	88,00	88,00
		TOTALE ACCOGLIENZA RECEPTION				2.522,10
6	1.07	<p>EMEROTECA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LIBRERIA A GIORNO per EMEROTECA CORRIDOIO Fornitura e posa di libreria d'arredo a giorno in metallo riciclato composta da: - Montanti e traversi in tubolare di acciaio</p>				
					a riportare	2.522,10

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - EMEROTECA

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	2.522,10
7	1.19	<p>decapato, prodotti secondo la norma EN10305-5/5, a sezione quadra cm 25 x 25 x 1.5;</p> <p>- Ripiani realizzati in lamiera di acciaio decapato spessore 15/10 presso piegata di prima scelta tipo DC01 UNI EN 10130, regolabili.</p> <p>- Piedini regolabili.</p> <p>Metallo verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.</p> <p>Dimensioni: Largh. 185 cm, profondità 35,5 cm, H. 191,5 cm</p> <p>Valutazione a cadauna</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LIBRERIA/ESPOSITORE COMPLETA DI RIPIANO ESPOSITORE INCLINATO Largh. 60 cm</p> <p>Fornitura e posa di Libreria per biblioteca costituita da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, retro, top di finitura superiore e zoccolo inferiore,.</p> <p>Il fondo è realizzato in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale viene saldato un rinforzo centrale posizionato in modo trasversale realizzato in lamiera di acciaio spessore 12/10 mentre il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori.</p> <p>I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore.</p> <p>I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso.</p> <p>Accessoriato con ripiano inclinato, in appoggio anteriore su mensole reggi-piano ed incernierati sul lato posteriore, ad effetto "basculante", per accedere al vano retrostante.</p> <p>L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile.</p> <p>Dimensioni: Largh. 60 cm, profondità 30 cm, H. 126 cm nelle tonalità dell'avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	835,00	835,00
8	1.22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI	cad	3,000	185,00	555,00
					a riportare	3.912,10

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - EMEROTECA

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	3.912,10
9	1.22a	<p>LIBRERIA/ESPOSITORE Largh. 90 cm Fornitura e posa di Libreria per biblioteca costituita da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, retro, top di finitura superiore e zoccolo inferiore,. Il fondo è realizzato in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale viene saldato un rinforzo centrale posizionato in modo trasversale realizzato in lamiera di acciaio spessore 12/10 mentre il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori. I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore. I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso. L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile. Dimensioni: Largh. 90 cm, profondità 30 cm, H. 126 cm nelle tonalità dell'avorio. Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	179,00	358,00
10	1.23	<p>ACCESSORIO LIBRERIA Largh. 90 cm: RIPIANO ESPOSITORE INCLINATO Fornitura e posa di Accessorio per libreria Largh. 90 cm consistente in ripiano inclinato, in appoggio anteriore su mensole reggi-piano ed incernierati sul lato posteriore, ad effetto "basculante", per accedere al vano retrostante. L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile. Dimensioni: Largh. 90 cm, profondità 30 cm, H. 3 cm nelle tonalità dell'avorio. Valutazione a cadauno.</p>	cad	3,000	59,00	177,00
		<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LIBRERIA/ESPOSITORE Largh. 120 cm Fornitura e posa di Libreria per biblioteca costituita da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, retro, top di finitura superiore e zoccolo inferiore,. Il fondo è realizzato in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale viene saldato un rinforzo centrale posizionato in modo</p>			a riportare	4.447,10

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - EMEROTECA

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.447,10
11	1.23a	<p>trasversale realizzato in lamiera di acciaio spessore 12/10 mentre il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori.</p> <p>I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore.</p> <p>I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso.</p> <p>L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile.</p> <p>Dimensioni: Largh. 120 cm, profondità 30 cm, H. 126 cm nelle tonalità dell'avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	194,90	194,90
		<p>ACCESSORIO LIBRERIA Largh. 120 cm: RIPIANO ESPOSITORE INCLINATO</p> <p>Fornitura e posa di Accessorio per libreria Largh. 120 cm consistente in ripiano inclinato, in appoggio anteriore su mensole reggi-piano ed incernierati sul lato posteriore, ad effetto "basculante", per accedere al vano retrostante.</p> <p>L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile.</p> <p>Dimensioni: Largh. 120 cm, profondità 30 cm, H. 3 cm nelle tonalità dell'avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>				
12	1.24	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEPARATORE SPOSTABILE IN METALLO L30 H26 /</p> <p>Fornitura e posa di Separatore spostabile in metallo adatto per librerie Largh. 60, 90, 120cm</p> <p>Dimensioni: Largh. 30 cm, H. 26 cm nelle tonalità dell'avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	67,00	134,00
13	1.17	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO QUADRATO</p> <p>Fornitura e posa di Tavolo quadrato con piano realizzato in multistrati di betulla contro-placcato ambo i lati in laminato</p>	cad	6,000	12,90	77,40
					a riportare	4.853,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - EMEROTECA

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	4.853,40
14	1.18	<p>plastico spessore 9/10 per uno sp. totale di circa mm 26. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam. mm. 60 fissate al piano con apposita piastra. Dimensioni: Largh. 120 cm, profondità 125 cm, H. 74 cm nelle tonalità dell'avorio. Conforme alle norme EN1729. Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B. Valutazione a cadauno.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCAPANNI COLONNA 8P BASE METALLO Fornitura e posa di Attaccapanni a colonna 8 posti, con struttura portante in tubo acciaio diametro 45 mm., saldato a filo continuo. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Basamento con vaschetta raccogliacqua per portaombrelli in metallo. Colore nero grafite RAL 9011. Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	407,00	814,00
15	1.46	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILE RACCOLTA DIFFERENZIATA Fornitura e posa di Mobile per raccolta differenziata, con all'interno contenitori per la raccolta di 3 tipologie di rifiuto con struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110°, con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antisciacchiamento, regolazione millimetrica con viti. Maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antiinfortunistica. Schienale spessore 8 mm,</p>	cad	1,000	88,00	88,00
					a riportare	5.755,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - EMEROTECA

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	5.755,40
		<p>finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio.</p> <p>Piedini di serie in materiale plastico, regolabili in altezza.</p> <p>Finitura faggio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	969,00	969,00
		TOTALE EMEROTECA				4.202,30
16	1.31	<p>BIBLIOTECA E CORRIDOIO</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESPOSITORE BIBLIOTECA BIFRONTI Largh. 90 cm, Prof. 60 cm, H. 200 cm</p> <p>Fornitura e posa di Mobile contenitore per biblioteca bifronte costituito da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, top di finitura superiore e zoccolo inferiore.</p> <p>Il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori.</p> <p>I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore.</p> <p>I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso.</p> <p>L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile.</p> <p>Dimensioni: Largh. 90 cm, profondità 60 cm, H. 200 cm</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	4,000	464,00	1.856,00
17	1.30	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE BIBLIOTECA BIFRONTI Largh. 60 cm, Prof. 60 cm, H. 200 cm</p> <p>Fornitura e posa di Mobile contenitore per biblioteca bifronte costituito da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, top di finitura superiore e zoccolo inferiore.</p> <p>Il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori.</p> <p>I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore.</p> <p>I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra</p>				
					a riportare	8.580,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIOTECA E CORRIDOIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	8.580,40
18	1.20	<p>loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso.</p> <p>L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile.</p> <p>Dimensioni: Largh. 60 cm, profondità 60 cm, H. 200 cm</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	4,000	419,00	1.676,00
		<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE BIBLIOTECA BIFRONTI Largh. 60 cm, Prof. 60 cm, H. 74 cm</p> <p>Fornitura e posa di Mobile contenitore per biblioteca bifronte costituito da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, top di finitura superiore e zoccolo inferiore.</p> <p>Il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori.</p> <p>I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore.</p> <p>I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso.</p> <p>L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile.</p> <p>Dimensioni: Largh. 60 cm, profondità 60 cm, H. 74 cm</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>				
19	1.25	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE BIBLIOTECA BIFRONTI Largh. 90 cm, Prof. 60 cm, H. 74 cm</p> <p>Fornitura e posa di Mobile contenitore per biblioteca bifronte costituito da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, top di finitura superiore e zoccolo inferiore.</p> <p>Il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori.</p> <p>I piani interni in lamiera sono sostenuti da</p>	cad	4,000	279,00	1.116,00
					a riportare	11.372,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIOTECA E CORRIDOIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	11.372,40
20	1.21	<p>mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore. I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso. L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile. Dimensioni: Largh. 90 cm, profondità 60 cm, H. 74 cm Valutazione a cadauno.</p>	cad	4,000	319,00	1.276,00
21	1.26	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESPOSITORE LIBRI DA BANCO Largh. 60 cm Fornitura e posa di Espositore per libri da banco, da utilizzare su tavoli o bancone e reception. Struttura in legno nobilitato spessore mm. 18, bordo ABS 2mm, ignifugo classe CL1. Dimensioni: Largh. 60 cm, profondità 60 cm, H. 26 cm. Valutazione a cadauno.</p>	cad	4,000	194,00	776,00
22	1.27	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE BIBLIOTECA Largh. 60 cm, H. 200 cm Top metallico Fornitura e posa di Mobile contenitore per biblioteca costituito da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, retro, top di finitura superiore e zoccolo inferiore., Il fondo è realizzato in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale viene saldato un rinforzo centrale posizionato in modo trasversale realizzato in lamiera di acciaio spessore 12/10 mentre il cappello è realizzato</p>	cad	4,000	209,00	836,00
					a riportare	14.260,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIOTECA E CORRIDOIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	14.260,40
23	1.28	<p>in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori. I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore. I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso. L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile. Top metallico. Dimensioni: Largh. 60 cm, profondità 30 cm, H. 200 cm nelle tonalità bianco RAL 9016. Valutazione a cadauno.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE BIBLIOTECA Largh. 90 cm, H. 200 cm Top metallico Fornitura e posa di Mobile contenitore per biblioteca costituito da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, retro, top di finitura superiore e zoccolo inferiore,. Il fondo è realizzato in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale viene saldato un rinforzo centrale posizionato in modo trasversale realizzato in lamiera di acciaio spessore 12/10 mentre il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori. I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore. I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso. L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile. Top metallico. Dimensioni: Largh. 90 cm, profondità 30 cm, H. 200 cm nelle tonalità bianco RAL 9016. Valutazione a cadauno.</p>	cad	32,000	264,00	8.448,00
					a riportare	22.708,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIOTECA E CORRIDOIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	22.708,40
24	1.29	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTENITORE BIBLIOTECA Largh. 120 cm, H. 200 cm Top metallico</p> <p>Fornitura e posa di Mobile contenitore per biblioteca costituito da struttura con un fondo, un cappello, fianchi esterni, retro, top di finitura superiore e zoccolo inferiore,.</p> <p>Il fondo è realizzato in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale viene saldato un rinforzo centrale posizionato in modo trasversale realizzato in lamiera di acciaio spessore 12/10 mentre il cappello è realizzato in lamiera di acciaio dotata di zoccolo 8/10+15/10 in tinta con piedini livellatori.</p> <p>I piani interni in lamiera sono sostenuti da mensole in lamiera, da 1,2 mm. di spessore.</p> <p>I fianchi esterni sono tamburati spessore 23 mm, composti ciascuno da più elementi tra loro saldati: il corpo fianco è composto di fianco e contro fianco realizzato in lamiera di acciaio stampata spessore 8/10; il fianco è irrobustito da un doppio rinforzo in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10 posizionato in corrispondenza delle cerniere per tutta l'altezza del fianco e al centro dello stesso.</p> <p>L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile.</p> <p>Top metallico.</p> <p>Dimensioni: Largh. 120 cm, profondità 30 cm, H. 200 cm nelle tonalità bianco RAL 9016.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	18,000	286,00	5.148,00
25	1.32	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO RIUNIONI QUADRATO</p> <p>Fornitura e posa di Tavolo riunione quadrato con struttura portante in acciaio composta da gambe a portale aperto con profili di sezione rettangolare 70 x 30mm. Due travi longitudinali di sez. 40 x40 mm. Top in truciolare melaminico sp. 18 mm, bordato perimetralmente in ABS, ignifugo CL1.</p> <p>Dimensioni: Largh. 165 cm, profondità 165 cm, H. 74 cm, colorazione bianco RAL 9016 e top in finitura faggio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	5,000	297,00	1.485,00
26	1.18	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCAPANNI COLONNA 8P BASE METALLO</p> <p>Fornitura e posa di Attaccapanni a colonna 8 posti, con struttura portante in tubo acciaio</p>	cad	4,000	537,00	2.148,00
					a riportare	31.489,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIOTECA E CORRIDOIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	31.489,40
27	1.46	<p>diametro 45 mm., saldato a filo continuo. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200° C. Basamento con vaschetta raccogliogocce per portaombrelli in metallo. Colore nero grafite RAL 9011. Valutazione a cadauno.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILE RACCOLTA DIFFERENZIATA Fornitura e posa di Mobile per raccolta differenziata, con all'interno contenitori per la raccolta di 3 tipologie di rifiuto con struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110°, con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischacciamento, regolazione millimetrica con viti. Maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraibili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di serie in materiale plastico, regolabili in altezza. Finitura faggio. Valutazione a cadauno.</p>	cad	3,000	88,00	264,00
28	1.24	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEPARATORE SPOSTABILE IN METALLO L30 H26 / Fornitura e posa di Separatore spostabile in metallo adatto per librerie Largh. 60, 90, 120cm Dimensioni: Largh. 30 cm, H. 26 cm nelle tonalità dell'avorio. Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	969,00	1.938,00
			cad	10,000	12,90	129,00
		TOTALE BIBLIOTECA E CORRIDOIO				27.096,00
		SALA MULTIMEDIALE E SALE STUDIO			a riportare	33.820,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - SALA MULTIMEDIALE E SALE STUDIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	33.820,40
29	1.34	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BENCH 2 POSTI MD=IGNIFUGO CL1 -</p> <p>Fornitura e posa di Scrivania doppia composta da 2 piani in melaminico sp. 18 mm con bordo abs, ognuno della dimensione di 120 x 80 cm, sostenuto da 2 coppie di travi realizzati in tubolare metallico 40 x 40 mm e una coppia di gambe a portale aperto con sezione del tubo quadrato 70 x 30 mm dotate di tappo a terra in materiale plastico con piedino livellatore, supporto metallico ancorato alle travi a sostegno del pannello melaminico frontale.</p> <p>Pannello acustico rivestito in tessuto ignifugo classe 1, divisorio tra i due piani di lavoro nella colorazione a scelta della DL e H. 40 cm.</p> <p>Dimensioni: Largh. 160 cm, profondità 165 cm, H. 74 cm, colorazione bianco RAL 9016 e finitura faggio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>				
30	1.33	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLA DIGITALE COLLABORATIVO</p> <p>Fornitura e posa di Isola digitale collaborativa costituita da struttura portante metallica con gambe in tubo di acciaio tondo diam. 40 x 1,5 mm, collegata ad una struttura perimetrale in lamiera di acciaio microforato, fissata al piano con lastre speciali.</p> <p>Il montante colonna centrale è costituito da tubo del diam. 80 mm per alloggiamento dei cavi e delle prese.</p> <p>Piano di lavoro in truciolare nobilitato classe E1 con bordo in ABS mm 2 arrotondato a norma di legge. Il piano di lavoro avrà 5 top access per alimentazione pc.</p> <p>Vano aereo porta stampante.</p> <p>Dimensioni: Diametro 180 cm, H. 74 cm, colorazione parti metalliche bianco RAL 9016 e top in finitura faggio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	577,00	1.154,00
31	1.36	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO MODULARE ROMBO</p> <p>Fornitura e posa di Tavolo modulare rombo, accostabile, con struttura telaio realizzata in tubo acciaio diametro mm. 40x1,5 di spessore e fissaggio con viti ad alta tenuta.</p> <p>Piano in legno multistrato di betulla rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i</p>	cad	1,000	3.190,00	3.190,00
					a riportare	38.164,40

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - SALA MULTIMEDIALE E SALE STUDIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		lati. Il bordo sarà finito a vista verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20 circa. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Parti metalliche con verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Dimensioni: Lato 80 cm, diametro 149 cm, H. 76 cm. Colorazioni parti metalliche blu/grigio metallizzato RAL 9006 a scelta della DL. Conforme alle norme EN1729. Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B. Valutazione a cadauno.			riporto	38.164,40
32	1.37	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCAPANNI PAR 10P 'S' Fornitura e posa di Attaccapanni a parete, 10 posti con struttura in tubo acciaio diametro mm 18, piegato a "S", con grucce in materiale plastico fissate a pressione su perni incastonati nella struttura sagomata. Struttura dotata di fori per il fissaggio al muro. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio. Dimensioni: Lungh. 128 cm x H. 21cm , nelle colorazioni del blu RAL 5015 Valutazione a cadauno.	cad	6,000	239,90	1.439,40
			cad	1,000	69,00	69,00
		TOTALE SALA MULTIMEDIALE E SALE STUDIO				5.852,40
33	1.42	SALA CONFERENZE E UFFICIO BIBLIOTECARIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATTEDRA IN MELAMINICO IGNIFUGO, CL.1 CON ARMADI BASSI INTEGRATI Fornitura e posa di Cattedra costituita da top superiore in melaminico composto da truciolare di abete riciclato e collanti a basso contenuto di formaldeide, densità 650 Kg /m3 e nobilitato con carta da 80 g, spessore 40 mm con bordo ABS, classe 2 di reazione al fuoco e in classe E1 di formaldeide. Forato per			a riportare	39.672,80

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - SALA CONFERENZE E UFFICIO BIBLIOTECARIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	39.672,80
34	1.43	<p>passaggio cavi (passacavo colore alluminio diam. 80 mm in plastica), integrato con n. 2 armadi integrati completi di ante, maniglie e serrature e completa di canalina passacavi telescopica metallica realizzata in lamiera di acciaio sp. 9/10 composta da 2 spezzoni L. 70 cm e L. 90 cm.</p> <p>Coppie di gambe in acciaio installate nella parte centrale della cattedra, opportunamente fissate ad esso, con sezione del tubo quadrato 70 x 30 mm dotate di tappo a terra in materiale plastico con piedino regolabile.</p> <p>Completa di pannelli in melaminico CL1 di chiusura frontale e laterale.</p> <p>Dimensioni top: Lungh. 485 cm, profondità 80 cm, H. 72 cm;</p> <p>Dimensioni armadi in melaminico: Largh. 90 cm, profondità 45 cm, H. 72 cm.</p> <p>Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossipoliestere, polimerizzate in forno a 200°C previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione.</p> <p>Colorazione nelle tonalità del faggio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	1.969,00	1.969,00
35	1.44	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPENDIABITI SU RUOTE</p> <p>Fornitura e posa di Stand appendiabiti professionale, portata 100 kg, con ruote, in acciaio cromato.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	240,00	240,00
36	NPC.10	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANA SOPRAELEVATA dim. 874 cm x 300, COMPLETA DI RAMPA lato dx</p> <p>Fornitura e posa di Pedana sopraelevata costituita da pannello con anima in solfato di calcio e finitura in pvc:</p> <p>PANNELLO PTi 40 - 600 x 600 mm.</p> <p>COPERTURA PVC antistatico Gerflor Mipolam Classic, sp. 2,0 mm, colore a scelta della DL;</p> <p>Finitura inferiore in foglio di alluminio sp. 0,05</p>	cad	2,000	199,00	398,00
					a riportare	42.279,80

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - SALA CONFERENZE E UFFICIO BIBLIOTECARIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		mm.;			riporto	42.279,80
		STRUTTURA STS - HPF 16 cm completa di accessorio con funzione di tamponamento laterale costituito da setto di tamponamento verticale in pannelli in truciolare spessore 22 mm, nobilitato con melaminico colore nero sulle due facce, completo di squadrette per il montaggio ed angolare in alluminio 30 x 30 mm (altezza fino a 500 mm) (minimo 1 ml) ml. 19. Inclusi: Tracciamento soletta per impianti in unico intervento; sarà eseguito in ambienti idonei e resi sgombri da qualsiasi altra attività o materiali. L'esecuzione del tracciamento sarà ad assi principali Finitura gres taglio a secco con smerigliatrice angolare al piano di lavoro. Finitura resiliente taglio a secco con sega a nastro al piano di lavoro. Dimensioni Lunghezza m 8,74 Larghezza 3,00 m. Ogni e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Valutazione a cadauna pedana installata.				
37	1.38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRIVANIA con MOBILE SERVIZIO SX Fornitura e posa di Scrivania composta da piano in melaminico sp. 18 mm ignifugo CL1, con bordo ABS, una sottostante coppia di travi realizzate in tubolare metallico 40 x 40 mm e una coppia di gambe a portale aperto con sezione del tubo quadrato 70 x 30 mm dotate di tappo a terra in materiale plastico con piedino livellatore. Completa di allungo composto da un piano in melaminico sp. 18 mm ignifugo CL1, bordo ABS, una coppia di travi realizzati in tubolare metallico 40X40 mm e una gamba a portale aperto con sezione del tubo quadrato 70 x 30 mm dotata di tappo a terra in materiale plastico con piedino livellatore. Dimensione scrivania: 200 x 80 x 74 h cm Dimensione allungo sx : 80 x 60 x 74 h cm Colorazione gambe e parti in metallo argento RAL 9006, finitura top a scelta della DL. Valutazione a cadauna.	cad	1,000	4.686,92	4.686,92
38	1.39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO CON ANTE TOP AVORIO	cad	1,000	599,00	599,00
					a riportare	47.565,72

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - SALA CONFERENZE E UFFICIO BIBLIOTECARIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	47.565,72
39	1.03	<p>Fornitura e posa di Armadio a due ante a 2 moduli lineari, costituito da una scocca composta da "fianchi, fondo, cappello e schienale" sono realizzati con pannelli in truciolare melaminico spessore 18 mm, bordati con profilo in ABS.</p> <p>La scocca appoggia direttamente su 5 piedi in plastica con livellatore.</p> <p>La struttura ha profondità 45 cm, ed è dotata di ante battenti.</p> <p>La divisoria presente nei contenitori h. 160 e 200 cm è realizzata con pannelli in truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS. La struttura è di facile assemblaggio con giunti eccentrici.</p> <p>I piani interni truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS, sono sorretti da 4 reggi ripiani spostabili in diverse altezze su apposite forature a passo 32 presenti nei fianchi.</p> <p>Top superiori in melaminico ignifugo CL1, avorio.</p> <p>Dimensioni: Largh. 90 cm, Profondità 45 cm e H. 82 cm.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	169,00	169,00
		<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO CON ANTE composto da n. 2 moduli</p> <p>Fornitura e posa di armadio a due ante a 2 moduli lineari, costituito da una scocca composta da "fianchi, fondo, cappello e schienale" sono realizzati con pannelli in truciolare melaminico spessore 18 mm, bordati con profilo in ABS.</p> <p>La scocca appoggia direttamente su 5 piedi in plastica con livellatore.</p> <p>La struttura ha profondità 45 cm, ed è dotata di ante battenti.</p> <p>La divisoria presente nei contenitori h. 160 e 200 cm è realizzata con pannelli in truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS. La struttura è di facile assemblaggio con giunti eccentrici.</p> <p>I piani interni truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS, sono sorretti da 4 reggi ripiani spostabili in diverse altezze su apposite forature a passo 32 presenti nei fianchi.</p> <p>Top superiori in melaminico ignifugo CL1, nei colori e finiture a scelta della DL.</p> <p>Dimensioni: Largh. 90 cm, Profondità 45 cm e H. 82 cm.</p>			a riportare	47.734,72

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - SALA CONFERENZE E UFFICIO BIBLIOTECARIO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	47.734,72
40	1.41	<p>Valutazione a cadauno.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARRELLO PORTALIBRI VERTICALE</p> <p>Fornitura e posa di Carrello portalibri con struttura in tubolare metallico. I vani contenitori sono in legno nobilitato, colore faggio. La struttura è dotata di ruote girevoli e di maniglioni per agevolare lo spostamento del carrello.</p> <p>Dimensioni: Largh. 60 cm, H. 90 cm, nelle colorazioni del nero grafite RAL 9011</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	202,50	405,00
41	1.18	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCAPANNI COLONNA 8P BASE METALLO</p> <p>Fornitura e posa di Attaccapanni a colonna 8 posti, con struttura portante in tubo acciaio diametro 45 mm., saldato a filo continuo.</p> <p>Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. Basamento con vaschetta raccogli gocce per portaombrelli in metallo.</p> <p>Colore nero grafite RAL 9011.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	344,00	344,00
42	1.05	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAOMBRELLI 24 POSTI CON VASCHETTA / NERO GRAFITE RAL 9011</p> <p>Fornitura e posa di portaombrelli 24 posti con struttura in tubo acciaio tondo mm 22.</p> <p>Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p> <p>Basamento dotato di vaschetta raccogli gocce asportabile in lamiera.</p> <p>Colorazione nero grafite RAL 9011</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	88,00	88,00
			cad	2,000	54,00	108,00
43	1.10	<p>TOTALE SALA CONFERENZE E UFFICIO BIBLIOTECARIO</p> <p>BIBLIO KIDS</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILE GIORNO a 3 RIPIANI</p> <p>Fornitura e posa di mobile a giorno a 3 ripiani, con struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1.</p>				9.006,92
					a riportare	48.679,72

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIO KIDS

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	48.679,72
44	1.14	<p>Il sistema di assemblaggio con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisca una veloce e facile disassemblabilità.</p> <p>Dotato di 3 ripiani in legno nobilitato, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma non estraibili in senso orizzontale.</p> <p>Bordi in ABS spessore 2 mm a raggatura antinfortunistica.</p> <p>Schienale spessore 8 mm, finito a vista.</p> <p>Piedini di serie in faggio massello H 10 cm verniciati al naturale, regolabili in altezza.</p> <p>Dimensioni: Largh. 104 cm, profondità 40 cm, H. 160 cm.</p> <p>Finiture faggio MD=IGNIFUGO CL1</p> <p>Conforme alle norme EN1729. Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B. Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	399,00	399,00
45	1.09a	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MACROSTRUTTURA ALBERO PARETE a 270°</p> <p>Fornitura e posa di macrostruttura albero multifunzionale, lettura, libreria e esposizione. Struttura in multistrato di betulla al naturale o rivestita in laminato ignifugo 9/10 e da fissare su angolo muro, verificando altezze e angolo 270°.</p> <p>Conforme alle norme EN1729. Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B.</p> <p>L'elemento è completo di CUSCINO MORBIDO, con imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, ignifugo di classe 1. Il rivestimento esterno P in OM 20, ignifugo di classe 1, privo di PVC, atossico, antiscivolo, antimacchia e sfoderabile, cerniera protetta, da taschina copri cursore, delle dim. 40 x 40 x 30 cm, colore verde chiaro.</p> <p>Dimensioni ingombro: cm 80 x 40x H. 240 cm</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	3.009,00	3.009,00
		<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLIERA 12 ANTE completa di serrature</p> <p>Fornitura e posa di cartelliera con 12 vani porta cartelle con serratura tipo yale.</p> <p>Struttura in truciolare nobilitato classe E1, sp. min. mm 18 con bordi in ABS sp. mm 2.</p> <p>Schienale in truciolare nobilitato classe E1, sp. mm 8.</p> <p>Piedini di appoggio a terra in materiale</p>			a riportare	52.087,72

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIO KIDS

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	52.087,72
46	1.11	<p>plastico diametro mm 50 x 28 h dotato di sistema di livellamento. Dimensioni interne di ciascun vano cm 30 x 41 x 39 h Dimensioni totali: Largh. 120 cm, profondità 45 cm, H. 180 cm. Finitura faggio o a scelta della DL da catalogo. Le emissioni di formaldeide dei pannelli finiti in legno sono inferiori al 50% del valore di classificazione E1 indicato nella norma UNI EN 13986 allegato B. Valutazione a cadauno.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA PANCA SPOGLIATOIO A GIORNO 6 POSTI Fornitura e posa di Panca spogliatoio a giorno a 6 posti in multistrato di betulla sp. mm 18, controplaccata in laminato 9/10 ignifugo spessore complessivo 20mm. Sistema di assemblaggio con spinotti in ottone, spine in legno ed eccentrici in metallo, per garantirne una facile disassemblabilità. Dotato di due ripiani in legno multistrato di betulla, fissati alla struttura con perni che ne permettano la regolazione in altezza ma inestraibili nel senso orizzontale. Bordi a vista levigati e lucidati al naturale, raggatura antinfortunistica. Schienale spessore mm 18, finito a vista con n. 6 attaccapanni. Piedini di seri in legno di faggio diam. 60 mm con piedini a vite regolabili in altezza. Dimensioni: Largh. 104 cm, profondità 40 cm, H. 100 cm, in laminato tinta avorio. Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	1.055,00	1.055,00
47	1.13	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO QUADRATO 128 x 128 cm, H. 64 cm Fornitura e posa di tavolo quadrato con piano realizzato in multistrato di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 9/10 per uno spessore totale di circa mm 26 assemblato alla struttura mediante viti autofilettanti ad alta tenuta. Bordi a vista levigati e lucidati al naturale, raggatura antinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in legno massello di faggio tornito diam. mm. 60 fissate al piano con apposita piastra.</p>	cad	1,000	636,00	636,00
					a riportare	53.778,72

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIO KIDS

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	53.778,72
48	1.12	<p>Dimensioni: 128 x 128 cm, H. 64 cm. Valutazione a cadauno</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDIA SCOCCA FAGGIO e ALLUMINIO</p> <p>Fornitura e posa di Sedia con telaio in metallo e seduta-schienale in multistrato di faggio assemblati tra loro con un sistema di viti. Telaio in tubo tondo d'acciaio diametro 25 mm, con gambe munite di puntali in plastica. Sedile e schienale in compensato multistrati di faggio con spessore pari a circa mm 6, bordi antinfortunistici.</p> <p>Verniciatura delle parti metalliche con polveri epossidiche ed atossiche per il telaio metallico colore alluminio RAL 9006, verniciatura al naturale.</p> <p>Altezza 30 cm Valutazione a cadauno</p>	cad	1,000	399,50	399,50
49	1.15	<p>REALIZZAZIONE DI PARETE DI CHIUSURA VANO IMPIANTI</p> <p>Fornitura e posa di Chiusura di vano impianti mediante la realizzazione di una parete costituita da n. 7 moduli lineari di armadi a due ante senza schienale.</p> <p>I moduli sono formati da una scocca composta da "fianchi, fondo, cappello" sono realizzati con pannelli in truciolare melaminico ignifugo CL1, spessore 18 mm, bordati con profilo in ABS.</p> <p>La scocca appoggia direttamente su 5 piedi in plastica con livellatore. La struttura ha profondità 45 cm, ed è dotata di ante battenti.</p> <p>La divisoria presente nei contenitori h. 160 e 200 cm è realizzata con pannelli in truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS. La struttura è di facile assemblaggio con giunti eccentrici.</p> <p>I piani interni truciolare melaminico spessore 25 mm, bordati con profilo in ABS, sono sorretti da 4 reggi ripiani spostabili in diverse altezze su apposite forature a passo 32 presenti nei fianchi.</p> <p>Le ante saranno scrivibili.</p> <p>Dimensioni: Largh. come parete biblio kids, Profondità 45 cm e H. 200 cm. Valutazione a corpo.</p>	cad	8,000	65,90	527,20
50	1.55	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO MORBIDO TONDO DIAM.cm 200 x 3 cm H</p> <p>Fornitura e posa di Tappeto morbido tondo,</p>	a corpo	1,000	3.274,50	3.274,50
					a riportare	57.979,92

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - BIBLIO KIDS

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	57.979,92
51	1.05	<p>con rivestimento esterno in materiale resinato molto resistente all'usura ed all'abrasione, impermeabile ai liquidi, antimacchia, atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole; ignifugo di classe 1.</p> <p>Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21, dotato di fondo antiscivolo.</p> <p>Diametro cm 200, altezza cm 3.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	264,00	264,00
		<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTAOMBRELLI 24 POSTI CON VASCHETTA / NERO GRAFITE RAL 9011</p> <p>Fornitura e posa di portaombrelli 24 posti con struttura in tubo acciaio tondo mm 22. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.</p> <p>Basamento dotato di vaschetta raccogli gocce asportabile in lamiera.</p> <p>Colorazione nero grafite RAL 9011</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	54,00	54,00
		TOTALE BIBLIO KIDS				9.618,20
52	1.48	<p>ARCHIVIO STORICO</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO RIUNIONI</p> <p>Fornitura e posa di Tavolo riunioni con struttura portante realizzata con quattro gambe in acciaio che si compone di fusto verticale tubolare a sezione ellittica 45 x 80 mm (spessore 20/10), saldato in sommità ad una piastra in forte spessore 40/10 mm di forma quadrata, piegata sulla diagonale (lunghezza 32 cm) a 45°; nella sua parte a contatto con il piano la piastra è predisposte di tre fori per il fissaggio al piano per mezzo di bussole. Al punto di contatto con il piano di appoggio, il tubolare termina con una piastrina 40/10 sagomata, predisposta dell'inserto filettato ove trova alloggio il piedino livellatore in plastica, che consente la fine regolazione dei livelli anche su pavimenti sconnessi.</p> <p>Il sotto del piano ha rinforzi realizzati in alto spessore 30/10 a forma di L e da piastre metalliche di collegamento piani dimensione 100 x 100 mm spessore 40/10.</p> <p>Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossipoliestere, polimerizzate in</p>				
					a riportare	58.297,92

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - ARCHIVIO STORICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	58.297,92
53	1.49	<p>forno a 200°C previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Piano realizzato in melaminico composto da truciolare di abete riciclato e collanti a basso contenuto di formaldeide, densità 650 Kg /m3 e nobilitato con carta da 80 g, spessore 40 mm con bordo ABS, classe 2 di reazione al fuoco e in classe E1 di formaldeide Il top è predisposto con inserti filettati M6 in lega di zama nella faccia inferiore per il fissaggio delle strutture al piano. Numero 2 piani melaminico sagomati dimensione 175 x 120/85 cm, spessore 40 mm, a comporre il tavolo riunione. L'acciaio utilizzato è in classe 0 di reazione al fuoco (materiale incombustibile) e riciclabile. Il melaminico utilizzato è conforme a: UNI EN 15187 RESISTENZA ALLA LUCE UNI EN 12721 RESISTENZA AL CALORE UMIDO UNI 9300 TENDENZA ALLA RITENZIONE SPORCO UNI EN 15186 RESISTENZA AL GRAFFIO UNI 9429 RESISTENZA AGLI SBALZI DI TEMPERATURA UNI 9242 RESISTENZA DEI BORDI AL CALORE UNI EN 12720 RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI La superficie in melaminico deve essere altamente igienizzabile e sanificabile, in conformità alla UNI EN 12720. Classe da raggiungere: A (classe di utilizzo secondo la normativa UNI 10944:2001.) Dimensioni: Lungh. 350 cm, profondità 120 cm, H. 80 cm Finiture delle parti metalliche nella tonalità dell'avorio/argento RAL 9006 e piano finitura faggio. Valutazione a cadauno.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO ANTE SCORREVOLI VETRO Fornitura e posa di Armadio ad ante scorrevoli parti strutturate in lamiera di acciaio (UNI 5866), costituite da fondo, cappello, fianchi, retro, divisoria verticale, ante e ripiani interni. - Fondo: alto 10 cm. provvisto di una doppia corsia per lo scorrimento delle ante, in lamiera di acciaio spessore 8/10 con componenti di rinforzo in acciaio spessore 15/10 saldati ad esso. - Cappello: in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale sono saldate le guide superiori dello spessore 9/10 per lo scorrimento dei cuscinetti fissati alle ante. - Fianchi: in lamiera di acciaio stampata di</p>	cad	2,000	599,00	1.198,00
					a riportare	59.495,92

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - ARCHIVIO STORICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		<p>spessore 7/10 con piegatura nel lato interno e rinforzato da una scatola inferiore in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 15/10. I contro-fianchi hanno cremagliera ad asole delle dimensioni di 14 x 1,5 mm. con interasse di 44 mm distribuite per tutta l'altezza nelle quali vengono inserite le mensole reggi-piano anch'esse realizzate in lamiera di acciaio spessore 10/10 e disposte nei 4 angoli interni dell'armadio.</p> <p>- I ripiani, H. 28 mm. sono in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10, realizzati con piegatura perimetrale di rinforzo e che consentono l'alloggiamento delle cartelle sospese. Concepiti contro la rimozione non intenzionale sono funzionali alla messa in asse dell'armadio stesso.</p> <p>- Il retro è composto di 2 elementi in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 7/10 fissato agli altri componenti tramite minuteria metallica assicurando in questo modo una maggiore stabilità e resistenza dell'armadio. Ante scorrevoli in vetro trasparente temprato sp. 4 mm montato su un telaio perimetrale a scorrimento orizzontale con blocco di chiusura centrale. Il telaio è in lamiera di acciaio verniciata, sul quale è fissato il vetro tipo float da 4 mm di spessore e un vetro temprato di 4 mm di spessore. Nella parte superiore o fissate a cuscinetti alloggiati su guide a "V" poste sul cappello dell'armadio che consentono una perfetta scorrevolezza e silenziosità; nella parte inferiore 2 pattini scorrono sui binari posti sul fondo dell'armadio.</p> <p>- Le ante sono complete di serratura e di maniglie in plastica nera incassate.</p> <p>- Serrature dotate di chiave pieghevole (ai fini anti-infortunistici) in duplice copia ciascuna dotata di guscio di protezione serratura in materiale plastico.</p> <p>L'armadio con ante scorrevoli è dotato di sistema anti-schiacciamento delle mani. Dimensioni: Largh. 150 cm, profondità 45 cm, H. 200 cm Colorazioni a scelta della Direzione Lavori. Valutazione a cadauno</p>			riporto	59.495,92
54	1.50	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO ANTE SCORREVOLI in RETE Fornitura e posa di Armadio ad ante scorrevoli parti strutturate in lamiera di acciaio (UNI 5866), costituite da fondo, cappello, fianchi,</p>	cad	6,000	579,00	3.474,00
					a riportare	62.969,92

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - ARCHIVIO STORICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
		<p>retro, divisoria verticale, ante e ripiani interni.</p> <p>- Fondo: alto 10 cm. provvisto di una doppia corsia per lo scorrimento delle ante, in lamiera di acciaio spessore 8/10 con componenti di rinforzo in acciaio spessore 15/10 saldati ad esso.</p> <p>- Cappello: in lamiera di acciaio spessore 8/10 al quale sono saldate le guide superiori dello spessore 9/10 per lo scorrimento dei cuscinetti fissati alle ante.</p> <p>- Fianchi: in lamiera di acciaio stampata di spessore 7/10 con piegatura nel lato interno e rinforzato da una scatola inferiore in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 15/10. I contro-fianchi hanno cremagliera ad asole delle dimensioni di 14 x 1,5 mm. con interasse di 44 mm distribuite per tutta l'altezza nelle quali vengono inserite le mensole reggi-piano anch'esse realizzate in lamiera di acciaio spessore 10/10 e disposte nei 4 angoli interni dell'armadio.</p> <p>- I ripiani, H. 28 mm. sono in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 8/10, realizzati con piegatura perimetrale di rinforzo e che consentono l'alloggiamento delle cartelle sospese. Concepiti contro la rimozione non intenzionale sono funzionali alla messa in asse dell'armadio stesso.</p> <p>- Il retro è composto di 2 elementi in lamiera di acciaio stampata dello spessore di 7/10 fissato agli altri componenti tramite minuteria metallica assicurando in questo modo una maggiore stabilità e resistenza dell'armadio.</p> <p>- Ante scorrevoli in metallo, nella parte superiore o fissate a cuscinetti alloggiati su guide a "V" poste sul cappello dell'armadio che consentono una perfetta scorrevolezza e silenziosità; nella parte inferiore 2 pattini scorrono sui binari posti sul fondo dell'armadio.</p> <p>- Le ante sono complete di serratura e di maniglie in plastica nera incassate.</p> <p>- Serrature dotate di chiave pieghevole (ai fini anti-infortunistici) in duplice copia ciascuna dotata di guscio di protezione serratura in materiale plastico.</p> <p>L'armadio con ante scorrevoli è dotato di sistema anti-schiacciamento delle mani.</p> <p>Dimensioni: Largh. 150 cm, profondità 45 cm, H. 200 cm</p> <p>Colorazioni a scelta della Direzione Lavori.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>			riporto	62.969,92
			cad	8,000	488,00	3.904,00
					a riportare	66.873,92

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - ARCHIVIO STORICO

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	66.873,92
55	1.09b	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLIERA *- CASELLARIO 12 ANTE Avorio</p> <p>Fornitura e posa di struttura costituita da un fondo, un cappello, retro, fianchi esterni tamburati, divisorie verticali e tamburate e divisorie orizzontali.</p> <p>Parti metalliche sono verniciate con polveri epossipoliestere, polimerizzate in forno a 200 °.</p> <p>Dimensioni totali: Largh. 120 cm, profondità 47 cm, H. 176 cm.</p> <p>Colorazione avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	815,00	815,00
		TOTALE ARCHIVIO STORICO				9.391,00
56	1.04	<p>TERRAZZA</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLTRONCINA OUTDOOR</p> <p>Fornitura e posa di poltroncina da esterni, con scocca in polietilene e gambe in metallo verniciato, completa di kit viti di fissaggio, conforme alle normative EN 16139:2013, Tests carried out as per: EN 16139:2013+AC:2013, EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022:2005 e EN 1022:2018.</p> <p>Dimensioni: Largh. 50 cm, Profondità 48 cm e H. 80 cm.</p> <p>Finiture scocca e gambe a scelta della DL.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	3,000	175,00	525,00
57	1.02	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCA OUTDOOR MODULARE "Y"</p> <p>Fornitura e posa di panca modulare da esterni, a forma di "Y", in polietilene, nei colori a scelta della DL, completa di kit di fissaggio, conforme alle normative EN 16139:2013 + AC:2013, EN 1728:2012 + AC:2013, EN 1022:2005.</p> <p>Dimensioni ingombro: Largh. 175 cm, Profondità 145 cm e H. 42 cm.</p> <p>Valutazione a cadauna.</p>	cad	2,000	580,80	1.161,60
58	1.08	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORIERA OUTDOOR</p> <p>Fornitura e posa di Fioriera da esterni, in polietilene conforme alle normative EN 16139:2013, Tests carried out as per: EN 16139:2013+AC:2013, EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022:2005 e EN 1022:2018.</p> <p>Dimensioni: Largh. 80 cm, Profondità 30 cm e H. 70 cm</p>				
					a riportare	69.375,52

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - TERRAZZA

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	69.375,52
59	1.16	<p>Valutazione a cadauna.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO OUTDOOR</p> <p>Fornitura e posa di Tavolino da esterni, con struttura in polietilene e top superiore in HPL di forma tonda.</p> <p>Dimensioni: Diametro top. cm 70 e sp. cm 1, altezza struttura centrale 73 cm.</p> <p>Finiture a scelta della DL..</p> <p>Materiale per garantire la stabilità sotto la pressione verticale, conformemente al punto 7.2 della EN 1730:2012 incluso.</p> <p>Conforme alle normative EN 16139:2013, Tests carried out as per: EN 16139:2013+AC:2013, EN 1728:2012+AC:2013, EN 1022:2005 e EN 1022:2018.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	277,00	554,00
			cad	1,000	339,00	339,00
		TOTALE TERRAZZA				2.579,60
60	NPC.01	<p>AREA MUSEALE</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECA ESPOSITIVA, Dimensioni mm: BASE L 1200, P 600, Hzoccolo 300, RETRO/SCHIENA H 2000 in pannelli di melaminico ignifugo, con gola perimetrale fresata per alloggiamento chiusure in plexiglass.</p> <p>Colore avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	3,000	390,00	1.170,00
61	NPC.02	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECA ESPOSITIVA, Dimensioni mm: BASE L 1200, P 600, Hzoccolo 150, RETRO/SCHIENA H 2000 in pannelli di melaminico ignifugo, con gola perimetrale fresata per alloggiamento chiusure in plexiglass.</p> <p>Colore avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	370,00	740,00
62	NPC.03	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECA ESPOSITIVA, Dimensioni mm: BASE L 1200, P 800, H 800 in pannelli di melaminico ignifugo, con gola perimetrale fresata per alloggiamento chiusure in plexiglass.</p> <p>Colore avorio.</p> <p>Valutazione a cadauno.</p>	cad	2,000	376,00	752,00
63	NPC.04	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TECA ESPOSITIVA, Dimensioni mm: BASE L 1400, P</p>	cad	2,000	376,00	752,00
					a riportare	72.930,52

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - AREA MUSEALE

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	72.930,52
64	NPC.05	600, H 800 in pannelli di melaminico ignifugo, con gola perimetrale fresata per alloggiamento chiusure in plexiglass. Colore avorio. Valutazione a cadauno.	cad	3,000	376,00	1.128,00
65	NPC.05.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANA ESPOSITIVA DA TERRA IN MULTISTRATO LAMINATO 160 x 80 x H 20 cm Fornitura e posa di pedana espositiva in multistrato laminato ignifugo, Cl1, finitura su tutti i lati. Dimensioni: Largh. 160 cm, profondità 80 cm, H. 20 cm Valutazione a cadauno.	cad	18,000	217,80	3.920,40
66	NPC.06	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE a "C" e chiusura superiore, sp. mm 8, Dim. est. mm 600/1200/600 x H 1700 con n. 2 pieghe sui lati lunghi e schienale incollato a bassofondo. Valutazione a cadauno.	cad	6,000	100,78	604,68
67	NPC.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE a "C" e chiusura superiore, sp. mm 8, Dim. est. mm 600/1200/600 x H 1850 con n. 2 pieghe sui lati lunghi e schienale incollato a bassofondo. Valutazione a cadauno.	cad	4,000	720,00	2.880,00
68	NPC.09	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUBO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE, sp. mm 8, Dim. est. mm 1200x600x800 con incollaggio a 45° su altezze e coperchio incollato a bassofondo, senza base.	cad	2,000	742,00	1.484,00
					a riportare	82.947,60

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - AREA MUSEALE

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	82.947,60
69	NPC.08	Valutazione a cadauno. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUBO IN PLEXIGLASS TRASPARENTE, sp. mm 8, Dim. est. mm 1400x400x600 con incollaggio a 45° su altezze e coperchio incollato a bassofondo, senza base. Valutazione a cadauno.	cad	3,000	611,00	1.833,00
			cad	3,000	497,00	1.491,00
		TOTALE AREA MUSEALE				16.003,08
70	1.47	AREA COFFEE BREAK FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLO ALTO PARETE 2 POSTI Fornitura e posa di Tavolo alto a 2 posti da collocare a parete con struttura sp. 25 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Dotato di poggiatesta in tubo metallico verniciato a polveri epossidiche. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. MD=IGNIFUGO CL. 1. Dimensioni: Largh. 140 cm, profondità 60 cm, H. 98 cm, con finitura faggio. Valutazione a cadauno.				
71	1.46	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOBILE RACCOLTA DIFFERENZIATA Fornitura e posa di Mobile per raccolta differenziata, con all'interno contenitori per la raccolta di 3 tipologie di rifiuto con struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110°, con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica	cad	1,000	509,00	509,00
					a riportare	86.780,60

PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
ARREDI - AREA COFFEE BREAK

N.	CODICE E.P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
					riporto	86.780,60
72	1.40	<p>con viti. Maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraibili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di serie in materiale plastico, regolabili in altezza. Finitura faggio. Valutazione a cadauno.</p>	cad	1,000	969,00	969,00
		<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO CON ANTE, IGNIFUGO CL.1 Largh. 90 cm, Profondità 45 cm e H. 121 cm Fornitura e posa di Armadio in melaminico medio ignifugo CL1 con ante, scocca sp. 18 mm in appoggio su piedi in plastica, retro spessore 8 mm e ripiani interni spessore 25 mm. Coppia di ante battenti in melaminico sp. 18 mm con maniglie in plastica colore grigio e serratura. Dimensioni: Largh. 90 cm, profondità 45 cm, H. 121 cm, nelle colorazioni del grigio cenere e faggio Valutazione a cadauno.</p>	cad	4,000	278,00	1.112,00
		TOTALE AREA COFFEE BREAK				2.590,00
		TOTALE ARREDI				88.861,60
		TOTALE LAVORI				88.861,60