



Comune di Creazzo

Provincia di Vicenza

Piazza del Comune, 6

Tel. 0444/338252 - Fax 0444/338299 - C.F. P.IVA 00264180241

AREA III - TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

***SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE –
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA***

TRIENNIO 01.06.2023 – 31.05.2026

**MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI SEMAFORICI
LAMPEGGIANTI
E SEGNALETICA LUMINOSA**

***ELENCO PREZZI UNITARI
E DESCRITTIVO DELLE VOCI***

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
023001c	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 2,5 mmq	m	0.40
023001e	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 6 mmq	m	0.93
023001g	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 16 mmq	m	2.80
023001h	Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: sezione 25 mmq	m	4.22
023025b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	m	1.81
023027a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq	m	2.14
023027b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: pentapolare FG16OR16-0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	m	3.14
023037a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16-0,6/1 kV: 7 conduttori	m	3.29
023037b	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG16OM16-0,6/1 kV: 10 conduttori	m	5.43
023038a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq FG16OM16-0,6/1 kV: 7 conduttori	m	6.56
023063	Resina epossidica bicomponente per il riempimento di muffole per giunzioni e derivazioni in bassa tensione 600ml	n	34.70
023145d	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di: 32 mm	m	1.24
023145e	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di: 40 mm	m	1.82

TARIFFA	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
023145f	Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media del Ø di: 50 mm	m	2.50
023151c	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, con manicotto ad una estremità, in matasse da 50 m, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, Ø esterno: 63 mm	m	2.13
023151e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, con manicotto ad una estremità, in matasse da 50 m, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, Ø esterno: 90 mm	m	3.30
023151h	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interraste, corrugato esternamente e liscio internamente, con manicotto ad una estremità, in matasse da 50 m, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, Ø esterno: 160 mm	m	8.10
023208c	Morsetto a mantello, per la derivazione di una o più utenze dalla linea passante, sistema alla cassetta, grado di protezione IP 20, sezione nominale: fino a 35 mmq	cad	14.95
053024a	Apparecchio con corpo in alluminio per installazione testa-palo, riflettore in policarbonato, ottica in metacrilato, diffusore con vetro temprato piano trasparente, grado di protezione IP 66, modulo led con vita utile L80/B10 100.000 h, alimentazione 230 V c.a., Philips Digistreet mini BGP761 LW10 LED 94/830 II DM 13 DGR SRG10 62 DDF2 72W	cad	630.00
053061d	Morsettiera da incasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi di sezione fino a 16 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V: per linee trifasi in cavo quadripolare con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5 tensione 380 V portata 20 A	cad	27.70
053062c	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm	cad	11.94
053062d	Portello da palo per illuminazione, in lega di alluminio pressofusa con guarnizione in gomma EPDM, completo di linguette in ottone e viti in acciaio inox per serraggio su palo, grado di protezione IP 54 secondo norma CEI EN 60529: in lega di alluminio pressofusa, per feritoia 45 x 186 mm, per palo Ø fino a 300 mm, in esecuzione verniciata	cad	13.38
M01024b	Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%	ora	35.05
N04145a	Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo	ora	59.46
N04150a	Autogrù da: 20.000 kg: a caldo	ora	68.24
S00001a	LANTERNA 3 luci diam.mm. 300 per LED in policarbonato	cad	430.00
S00001b	LANTERNA 3 luci con rosso diam.mm. 300 per LED in policarbonato	cad	420.00
S00001c	LANTERNA 3 luci diam.mm. 200 per LED in policarbonato	cad	392.00
S00001d	LANTERNA 3 luci pedonale per LED in policarbonato	cad	410.00
S00001e	LANTERNA 1 luce diam.mm. 300 per LED in policarbonato	cad	182.00
S00001f	LANTERNA 1 luce diam.mm. 200 per LED in policarbonato	cad	150.00
S00002a	MODULO led diam.mm. 300 colore rosso, giallo, o verde	cad	120.00
S00002b	MODULO led diam.mm. 200 colore rosso, giallo o verde	cad	110.00
S00002c	MASCHERINE diam.mm. 300/200 simbolo freccia per LED	cad	10.00
S00003a	PALINA diam.mm. 102, h.m. 3,60 zincata	cad	117.37
S00004a	ATTACCO superiore SEM 013	cad	32.00
S00004b	ATTACCO inferiore SEM 014	cad	21.00
S00004c	RACCORDO superiore SEM 011	cad	8.00
S00004d	RACCORDO inferiore SEM 007	cad	8.00