

DOMANDA PER OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI

Marca da bollo



Al sig. **Sindaco**
del Comune di Cordenons
Piazza della Vittoria, 1
33084 CORDENONS (PN)

da presentare almeno 10 giorni prima del periodo richiesto

Il/la sottoscritt

nat a

il

residente a

in Via

n°

C.F.

telefono

in qualità di legale rappresentante della ditta

con sede a

in Via

n°

partita IVA

C.F.

telefono

PEC

e-mail

chiede

Il rilascio dell'Autorizzazione/Concessione ad occupare uno spazio pubblico in forma temporanea/permanente con

delle dimensioni di mt.

x mt.

per un totale di mq.

in Via

n°

a partire dal giorno

fino al giorno

per un totale di giorni

per il seguente motivo:

Cordenons, lì

IL RICHIEDENTE

Si allega ulteriore marca da bollo per la Concessione

**SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI PER IL PARERE DI
COMPETENZA COMANDO POLIZIA LOCALE**

VISTO: si esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'impalcatura dovrà essere saldamente ancorata onde evitare qualsiasi pericolo di caduta;
- dovrà essere delimitata con recinzione di colore rosso o arancione approvate dal Ministero dei LL.PP.;
- sugli spigoli esterni, dovranno essere collocati e resi efficienti sia di notte che in tutte le condizioni di scarsa visibilità dei dispositivi luminosi a luce fissa di colore rosso;
- sui lati frontali delle impalcature dovranno essere collocate le barriere di tipo normale o direzionale, oltreché il segnale di passaggio obbligatorio.

Qualora l'impalcatura o comunque qualsiasi occupazione del suolo pubblico ricada anche sulla carreggiata di marcia dovranno essere osservate anche le seguenti prescrizioni:

- in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II 383), nonché dove il traffico subirà una leggera deviazione l'installazione del segnale PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II 82/a, II 82/b) come previsto dall'art. 31 del D.P.R. 495/92; il segnale LAVORI deve essere zavorrato evitando l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio della circolazione (art. 30). Sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio è obbligatorio installare le BARRIERE di tipo normale o direzionale (figg. II 392, II 393/a), le quali dovranno essere poste parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza minima di cm 80; sono inoltre obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito; possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate ed approvate dal Ministero dei LL.PP.(art.32);
- La visibilità notturna di tali barriere nonché del segnale LAVORI deve essere garantita mediante l'uso di apparati luminosi di colore rosso a luce fissa; sono vietate le lanterne od altre sorgenti luminose a fiamma libera.
- I cantieri edili, gli scavi, i depositi, i mezzi e macchine operatrici fino al loro raggio d'azione, devono essere sempre delimitati da recinzioni colorate in rosso o arancione, stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei LL.PP.
- qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo STRETTOIA in una delle versioni previste (figg. II 384, II 385 e II 386); se la larghezza della strettoia è inferiore a mt. 5,60 occorre istituire il transito a senso unico alternato (art. 42), prendendo contatti con il locale Comando di Polizia Comunale.

IL RESPONSABILE DI PRESIDIO
C.C. Giovanni RORATO